



Nettoyant pour PVC et ABS 828.2 K20

Domaine d'application

Nettoyant spécial non corrosif pour

- Surfaces de profils de fenêtres ou de porte en matière plastique, gaines de câbles etc., en ABS et PVC rigide blanc ou de couleur
- Convient aux profilés de fenêtres en matières plastiques contrecollés de films (MBAS II), avec des décors ton bois et des films de couleur unie
- Adapté pour les profils vernis et anodisés
- Adapté aux meubles et panneaux mélaminés

Caractéristiques du produit

Base:	hydrocarbures non chlorés
Densité:	env. 0,73 g/cm ³
Identification :	Soumis à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne (consulter notre fiche de données de sécurité)

Application

Elimine les souillures de surfaces telles que marquages de crayon de papier, traces de crayons de cire, traces de feutres etc. Elimine les résidus de graisses, les traces d'huile et les résidus de colle du film de protection des fenêtres en matière plastique.

Préparation :

Les surfaces à nettoyer doivent être sèches et dépoussiérées. Pour le nettoyage, utiliser des chiffons secs en coton ou cellulose, qui ne déteignent pas.

Procédure :

Tremper le chiffon dans le nettoyant 828.8 pour PVC K20 et essuyer les profils en exerçant une légère pression.

Attention

En raison de la diversité des films de contrecollage et de profils en matière plastique, leur degré de brillance peut s'estomper lors de la mise en œuvre. Des essais au préalable sont nécessaires, particulièrement pour les surfaces sensibles.

Conditionnement

Carton de 4 flacons métallique de 800 ml
Jerrycan métallique de 4 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage

Le nettoyant KLEIBERIT 828.2 pour PVC K20 peut être stocké pendant 1 an environ dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Le nettoyant résiste au gel jusqu'à -30 °C.

Stockage recommandé entre +10 °C et +25 °C, dans des locaux secs.

TC1215 ; remplace les versions précédentes



Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.